

Nuova piastra vibrante priva di saldature. Ideale per la compattazione dell'asfalto, lavori su piste pedonali e ciclabili, riparazioni e ripristini stradali, finiture in piccoli spazi. Grazie ai bordi arrotondati non lascia tracce sull'asfalto durante le manovre.

*New vibrating plate without welding. Ideal for asphalt compacting, jobs on pedestrians and cycle-tracks, repairs and road re-establishments, finishing jobs in small spaces. Thanks to the rounded edges, it leaves no traces on the asphalt during the movements.*



CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
030125	KM70 Benzina / Petrol Kohler CH270-3215	5,2 - (7,0)	65
030123	KM70 Benzina / Petrol RATO R210	4,4 - (6,0)	64
030126	KM70 Benzina / Petrol Honda GX120	2,4 - (3,2)	67

### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Dimensioni piastra base (LxI) / Plate dimensions (LxW)..... 450x400 mm
- Forza centrifuga / Centrifugal force..... 12 kN
- Frequenza / Frequency..... 95 Hz
- Velocità / Speed..... 20÷25 m/min
- Profondità / Depth..... 25÷35 cm
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 103 dB
- Dimensioni (LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... 970x400x980 mm

### Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1601A357	Kit carrello trasporto / Transport trolley kit
1601A190	Premontaggio serbatoio acqua / Preassembly of the water tank 14 l
031006	Tappeto in vulkollan per autobloccanti (LxI) / Vulkollan rubber mat for self-locking (LxW) 600x420 mm

\*La macchina è venduta completa di ruote per il trasporto, documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with transport wheels kit, technical documentation and CE certificate.