

Piastra robusta, affidabile e facilmente manovrabile per piccoli e grandi lavori. Garantisce sempre elevate prestazioni a basso costo. Ideale per compattare sabbia, ghiaia, pietrame, asfalti bituminosi, sottofondi di scavi per la posa di tubazioni o cavi, per ripristini stradali e per la posa in opera di pavimentazioni in blocchi di cemento, autobloccanti o porfido. Particolarmente adatta nei lavori stradali come completamento ai rulli vibranti di maggiori dimensioni e per lavori di finitura in piccoli spazi.

*Sturdy, reliable and easily manoeuvrable plate for small and large jobs. It always guarantees high performance at low cost. Ideal for compacting sand, gravel, stones, bituminous asphalts, excavation substrates for laying pipes or cables, for road repairs and for laying concrete block, self-locking or porphyry flooring. Particularly suitable for road works as a complement to larger vibrating rollers and for finishing work in small spaces.*

# MK140



Timone di guida pieghevole ed ammortizzato per ridurre le vibrazioni  
*Folding and cushioned steering tiller to reduce vibrations*

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento  
*Engine guard with attachment point for lifting*

Kit impianto acqua  
*Water system kit*

Piastra allargabile  
*Expandable plate*



### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Dimensioni piastra base (LxI) / *Plate dimensions (LxW)*..... **600x500 mm**
- Dimensioni piastra base allargata (LxI) / *Enlarged base plate dimensions (LxW)*..... **600x700 mm**
- Forza centrifuga / *Centrifugal force*..... **11,7 ÷ 18,7 kN**
- Frequenza / *Frequency*..... **95 Hz**
- Velocità / *Speed*..... **20÷25 m/min**
- Profondità / *Depth*..... **30÷45 cm**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **104 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **800x500x1020 mm**
- Frizione centrifuga / *Centrifugal clutch*
- Vibrante a bagno d'olio / *Vibrating in oil bath*

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>030701</b>	MK140 Benzina / <i>Petrol Kohler CH395-3209</i>	7,1 - (9,5)	138
<b>030702</b>	MK140 Benzina / <i>Petrol Honda GX270</i>	6,3 - (8,5)	135
<b>030703</b>	MK140 Diesel Kohler KD15 225 EXTRA UE	3,5 - (4,8)	156
<b>030706</b>	MK140 Diesel Kohler KD15 350 UE	5,1 - (6,8)	160

### Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
<b>031004</b>	Kit ruote per il trasporto / <i>Transport wheels kit Ø260x85 mm</i>
<b>031010</b>	Serbatoio acqua / <i>Water tank (capacità / capacity 14 l)</i>
<b>031002</b>	Tappeto in vulkollan per autobloccanti (LxI) / <i>Vulkollan rubber mat for self-locking (LxW) 650x530 mm</i>
<b>1314A026</b>	Piastra base allargata / <i>Enlarged base plate 700 mm</i>

\*La macchina è venduta completa di kit ruote per il trasporto, documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with transport wheels kit, technical documentation and CE certificate.