

RVM600



Ideale per compattare qualunque tipologia di terreno e asfalto. La struttura è semplice ed economica, ma garantisce elevate prestazioni. Molto compatto, permette di lavorare in parallelo ai marciapiedi e in piccoli spazi. La sua alta forza centrifuga lo rende adatto a sostituire anche macchine di peso superiore con lo stesso rendimento ed una maggiore manovrabilità.

Ideal for compacting any type of terrain and asphalt. The structure is simple and economical, but guarantees high performance. Very compact, it allows you to work parallel to the sidewalks and in small spaces. Its high centrifugal force makes it suitable to replace even heavier machines with the same performance and greater maneuverability.

Impugnatura provvista del dispositivo di sicurezza, leva di emergenza, manettino acceleratore e leva che aziona l'avanzamento progressivo in avanti o indietro
Handle equipped with safety device, emergency lever, throttle lever and lever that operates progressive forward or reverse

Timone di guida pieghevole ed ammortizzato per ridurre le vibrazioni
Folding and cushioned steering tiller to reduce vibrations

Faro di illuminazione solo su richiesta
Lighting spot on request only

Punto di aggancio centrale più 4 occhielli laterali per il sollevamento e trasporto
Central attachment point plus 4 side eyelets for lifting and transport

Raschiatori per la pulizia dei rulli
Scrapers for cleaning the rollers



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Diametro del rullo / *Roller diameter*..... 402 mm
- Larghezza rullo / *Roller width*..... 560 mm
- Altezza bordo / *Edge height*..... 230 mm
- Forza centrifuga / *Centrifugal force*..... 18 kN
- Frequenza / *Frequency*..... 75 Hz
- Velocità (marcia avanti) / *Speed (forward gear)*..... 0÷5 km/h
- Velocità (retromarcia) / *Speed (reverse gear)*..... 0÷2,5 km/h
- Profondità / *Depth*..... 30÷45 cm
- Capacità serbatoio acqua / *Water tank capacity*..... 30 l
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... 105 dB
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... 1250x670x1650 mm
- Avanzamento idrostatico in avanti e indietro / *Hydrostatic forward and reverse advancement*
- Doppio sistema antismorzamento / *Double anti-damping system*
- Vibrazione a cinghia / *Belt vibration*
- Freno di stazionamento manuale / *Manual parking brake*

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
031036	RVM600 Diesel Kohler KD15 350 (avv.autoavvolgente / recoil starter)	5,1 - (6,8)	532
031037	RVM600 Diesel Kohler KD15 350 (avv.elettrico / electric starter)	5,1 - (6,8)	554
031038	RVM600 Diesel Yanmar V L70V6CA1T1CAID (avviamento elettrico / electric starter)	4,9 - (6,6)	556

*La macchina è venduta completa di serbatoio acqua, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with water tank, technical documentation and CE certificate.