

# RVM940



Ideale per compattare qualunque tipologia di terreno e asfalto. É a doppio tamburo con sistema di trasmissione completamente idrostatico. La macchina non avendo parti sporgenti può lavorare molto vicino ai marciapiedi su entrambi i lati e in piccoli spazi. L' alta forza centrifuga lo rende adatto a sostituire anche macchine di peso superiore con lo stesso rendimento ed una maggiore manovrabilità.

*Ideal for compacting any type of terrain and asphalt. It has a double drum with a fully hydrostatic transmission system. The machine having no protruding parts can work very close to the sidewalks on both sides and in small spaces. The high centrifugal force makes it suitable to replace even heavier machines with the same efficiency and greater maneuverability.*

Impugnatura provvista del dispositivo di sicurezza, leva di emergenza, manettino acceleratore e leva che aziona l'avanzamento progressivo in avanti o indietro  
*Handle equipped with safety device, emergency lever, throttle lever and lever that operates progressive forward or reverse*

Punto di aggancio centrale più 4 occhielli laterali per il sollevamento e trasporto  
*Central attachment point plus 4 side eyelets for lifting and transport*

Timone di guida pieghevole ed ammortizzato per ridurre le vibrazioni  
*Folding and cushioned steering tiller to reduce vibrations*

Faro di illuminazione per lavori notturni o in ambienti di lavoro con scarsa visibilità  
*Lighthouse for night work or in work environments with poor visibility*

Indicatore livello dell'olio  
*Oil level indicator*

Raschiatori per la pulizia dei rulli  
*Scrapers for cleaning the rollers*



**Caratteristiche tecniche / Technical specifications**

- Diametro del rullo / *Roller diameter*..... **402 mm**
- Larghezza rullo / *Roller width*..... **700 mm**
- Altezza bordo / *Edge height*..... **230 mm**
- Forza centrifuga / *Centrifugal force*..... **26 kN**
- Frequenza / *Frequency*..... **65 Hz**
- Velocità (marcia avanti) / *Speed (forward gear)*..... **0÷5 km/h**
- Velocità (retromarcia) / *Speed (reverse gear)*..... **0÷2,5 km/h**
- Profondità / *Depth*..... **30÷45 cm**
- Capacità serbatoio acqua / *Water tank capacity*..... **30 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **105 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **1250x750x1800mm**
- Trasmissione idrostatica con controllo progressivo della velocità di avanzamento in avanti e indietro a velocità ridotta / *Hydrostatic transmission with progressive speed control forward and reverse at reduced speed*
- Segnale acustico di movimento avanti e indietro / *Acoustic signal of forward and backward movement*
- Doppio sistema antismorzamento / *Double anti-damping system*
- Freno di stazionamento idraulico / *Hydraulic parking brake*
- Indicatore livello dell'olio / *Oil level indicator*

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>031051</b>	RVM940 Diesel Kohler KD15 440 (avviamento elettrico / <i>electric starter</i> )	7,5 - (10,1)	910
<b>031053</b>	RVM940 Diesel Yanmar L100N6CA1TICAID (avviamento elettrico - vibrazione a cinghia / <i>electric starter - belt vibration</i> )	7,4 - (10,0)	915
<b>031055</b>	RVM940 Diesel Yanmar L100N6CA1TICAID (avviamento elettrico - vibrazione idraulica / <i>electric starter - hydraulic vibration</i> )	7,4 - (10,0)	918

\*La macchina è venduta completa di serbatoio acqua, faro di illuminazione, segnalatore di retromarcia, documentazione tecnica e certificato CE.

*\*The machine is sold complete with water tank, lighthouse, reversing signal, technical documentation and CE certificate.*