

SV150



Ideale per la finitura di pavimenti e solai in calcestruzzo o impasti semi asciutti. Leggera e molto pratica da utilizzare anche in spazi ristretti. Sostituendo l'asta vibrante con una piastra in speciale materiale plastico, la macchina risulta trasformabile in mini piastra vibrante PVM20 da utilizzare su piastrelle posate a malta o sabbia per lavori su pavimenti, piste pedonali o ciclabili.

Ideal for finishing floors and ceilings in concrete or semi-dry mixes. Lightweight and very practical to use even in confined spaces. By replacing the vibrating rod with a plate made of special plastic material, the machine can be transformed into a mini vibrating plate PVM20 to be used on tiles laid in mortar or sand for work on floors, pedestrian or bicycle paths.



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Forza centrifuga / Centrifugal force..... **3 kN**
- Frequenza / Frequency..... **120 Hz (7200 rpm)**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **104 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1000x220x800 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	KW - (HP)	Kg
070105	SV150 Benzina / Petrol Honda GX25	0,7 - (0,94)	14

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Kg
2035A003	Asta in alluminio / Aluminium screed 1,0 m	3,5
2035A004	Asta in alluminio / Aluminium screed 1,5 m	5,25
2035A001	Asta in alluminio / Aluminium screed 2,0 m	7
1114A001	Piastra vibrante in materiale plastico / Vibratory plate in plastic material	5



*La macchina è venduta completa di asta in alluminio da 1,0 m documentazione tecnica e certificato CE.
*The machine is sold complete with 1,0 m aluminium screed, technical documentation and CE certificate.