

Segatrice con rotazione antioraria del disco diamantato ideale per avere una sede pulita del taglio a secco o umido. Indicata per i pavimentatori industriali nel taglio dei giunti di dilatazione e per le imprese che eseguono scavi su asfalto per la posa delle fibre ottiche.
Floor cutter with anticlockwise rotation of the diamond blade ideal for having a clean seat for dry or wet cutting. It is suitable for industrial pavers when cutting expansion joints and for companies that carry out excavations on asphalt for the laying of optical fibers.



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max blade diameter*..... **Ø 350 mm**
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **125 mm**
- Capacità serbatoio acqua in plastica / *Plastic water tank capacity*..... **30 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **105 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **1100x570x950 mm**
- Avanzamento di lavoro a spinta / *Operating advancement by hand*

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
010116	TK350 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i> (con commutatore rotazione oraria-antioraria / <i>with clockwise-anti-clockwise rotation switch</i>)	3,0 - (4,0)	86
010115	TK350 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i> (rotazione antioraria / <i>anticlockwise rotation</i>)	3,0 - (4,0)	85

Optional

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1602A013	Cuffia copridisco Ø400 mm per aspirare le polveri nel taglio a secco / <i>Ø400 mm blade guard to suck up dust in dry cutting</i>
0806A005	Distanziale (spessore 4-5-6-8-10) per montaggio n°2 dischi / <i>Spacer (thickness 4-5-6-8-10) for mounting n°2 blades</i>

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.
 * *The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete blade is optional.*