

Indicata per i pavimentatori industriali che richiedono macchine di potenza superiore per ottenere un taglio veloce e preciso, e per le imprese che eseguono scavi su asfalto per lavori di media e notevole entità.

It is suitable for industrial pavers that require machines of higher power to obtain a fast and precise cut, and for companies that excavate asphalt for medium and large-scale jobs.

TS180

Impugnatura regolabile
Adjustable handle

Regolazione profondità di taglio con pompa idraulica manuale
Adjustment cutting depth by hand hydraulic pump

Volantino di avanzamento con sistema di bloccaggio
Advancement handwheel with locking system

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento
Engine guard with attachment point for lifting

Sistema di raffreddamento ad acqua del disco su entrambi i lati
Blade water cooling system on both sides

Indice direzione di taglio
Cutting adjustment index

Tappo di chiusura ermetico
Hermetic cover

Versione elettrica con doppio isolamento, completa di presa, spina ed interruttore con salvamotore termico
Electric version with double insulation, complete with socket, plug and switch with thermal safe-engine

Ruota piroettante per movimentazione agile della macchina nella direzione di lavoro
Swivel wheel for agile movement of the machine in the working direction



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max blade diameter*..... **Ø 700 mm**
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **270 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / *Sheet water tank capacity*..... **60 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **110 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **1370x750x1100 mm**
- Avviamento elettrico / *Electric starter*
- Avanzamento semiautomatico con volantino / *Semiautomatic advancement by hand*
- Antivibranti in gomma per ridurre le vibrazioni / *Rubber shock-absorber to reduce vibrations*

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
010403	TS180 Benzina / <i>Petrol Honda GX690 (bicilindrico con avviamento elettrico / two-cylinder with electric starter)</i>	16,5 - (22,1)	277
010402	TS180 Diesel Kohler KDW702 (bicilindrico con avviamento elettrico - raffreddamento a liquido / <i>two-cylinder with electric starter - liquid cooling</i>)	11,4 - (15,4)	290
010405	TS180 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	9,3 - (12,5)	214

Optional

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1602A004	Cuffia copridisco / <i>Blade guard Ø 800 mm (max H di taglio / max cutting height 320 mm)</i>
1601A139	Protezione laterale al disco / <i>Blade side protection</i>
6310A006	Kit avanzamento automatico idraulico / <i>Hydraulic automatic advancement kit</i>

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.

* *The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete blade is an optional.*