

Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 150 mm di profondità di taglio.

Robusta e affidabile, garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio nonostante il suo peso contenuto.

Ideal for small road repair jobs in concrete or asphalt, up to 150 mm cutting depth.

Sturdy and reliable, it guarantees excellent stability during cutting despite its low weight.

TS350



Impugnatura regolabile
Adjustable handle

Volantino regolazione profondità di taglio con sistema di bloccaggio
Handwheel for cutting depth adjustment with locking mechanism

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento
Engine guard with attachment point for lifting

Sistema di raffreddamento ad acqua del disco su entrambi i lati
Disc water cooling system on both sides

Indice direzione di taglio
Cutting adjustment index

Antivibranti in gomma per ridurre le vibrazioni di lavoro
Rubber shock-absorber to reduce work vibrations

TS350 motore elettrico
TS350 electric engine

Protezione disco apribile per avvicinamento taglio alla parete
Blade guard that can be opened for approaching the cut to the wall



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diameter disc..... Ø 400 mm
- Diametro foro disco / Disc hole diameter..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... 150 mm
- Capacità serbatoio acqua in plastica / Plastic water tank capacity..... 30 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 105 dB
- Dimensioni (LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... 900x570x900 mm
- Avviamento con auto-avvolgente / Recoil starter
- Avanzamento di lavoro a spinta / Operating advancement by hand
- Indicatore di profondità / Depth indicator

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
010102	TS350 Benzina / Petrol Kohler CH395-3209	7,1 - (9,5)	92
010104	TS350 Benzina / Petrol Honda GX270	6,3 - (8,5)	90
010105	TS350 Diesel Kohler KD15 350	5,1 - (6,8)	97
010106	TS350 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	86

Optional

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1601A345	Cuffia copri disco Ø400 mm per aspirare le polveri nel taglio a secco / Ø400 mm blade guard to suck up dust in dry cutting
2102A003	Pulsante rosso di emergenza / Red emergency STOP button

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.

* The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/ or concrete disc is optional.