

Nuova piastra vibrante priva di saldature. Ideale per la compattazione dell'asfalto, lavori su piste pedonali e ciclabili, riparazioni e ripristini stradali, finiture in piccoli spazi. Grazie ai bordi arrotondati non lascia tracce sull'asfalto durante le manovre.

New vibrating plate without welding. Ideal for asphalt compacting, jobs on pedestrians and cycle-tracks, repairs and road re-establishments, finishing jobs in small spaces.

Thanks to the rounded edges, it leaves no traces on the asphalt during the movements.



CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
030115	KM90 Benzina / Petrol Kohler CH270	5,2 - (7,0)	85
030114	KM90 Benzina / Petrol RATO R210	4,4 - (6,0)	64
030116	KM90 Benzina / Petrol Honda GX160	3,6 - (4,8)	82

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Dimensioni piastra base (LxL) / Plate dimensions (LxW)..... 500x400 mm
- Forza centrifuga / Centrifugal force..... 12 kN
- Frequenza / Frequency..... 95 Hz
- Velocità / Speed..... 20÷25 m/min
- Profondità / Depth..... 0,25÷0,35 m
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 103 dB
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... 970x400x980 mm

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1601A357	Kit carrello trasporto / Transport trolley kit
1601A190	Premontaggio serbatoio acqua / Preassembly of the water tank 14 l
031006	Tappeto in vulkollan per autobloccanti (LxI) / Vulkollan rubber mat for self-locking (LxW) 580x430 mm

*La macchina è venduta completa di ruote per il trasporto, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with transport wheels kit, technical documentation and CE certificate.