

Macchina per la pulizia in verticale di pannelli e tavole in legno di tutte le misure in altezza tra 100÷500 mm. L'applicazione del disarmante avviene mediante pompa esterna con doppio sistema di filtraggio per evitare le otturazioni. I rulli sono scanalati per favorire l'avanzamento del pannello. Una doppia serie di raschiatori oscillanti permette la perfetta pulizia dei bordi e assicura un'ottima aderenza sulle superfici laterali anche in presenza di deformazioni del legno. Pressione di raschiatura regolabile per adattarla alle proprie esigenze di pulizia.

Machine for vertical cleaning of wooden panels and boards of all measures in height between 100 ÷ 500 mm. The release of disarming liquid is applied by means of an external pump with double filtering system to avoid blockages. The rollers are grooved to facilitate the advancement of the panel. A double series of oscillating scrapers allows perfect cleaning of the edges and ensures excellent adhesion on the side surfaces even in the presence of deformations in the wood. Adjustable scraping pressure to suit your cleaning needs.

Volantino per regolare l'altezza di pannelli e tavole
Handwheel to adjust the height of panels and boards

Volantino laterale per regolare lo spessore di pannelli e tavole
Side handwheel to adjust the thickness of panels and boards

Camera di lavaggio esterna con spatole in ingresso e uscita per ridurre la perdita di liquido disarmante
Outside washing chamber with inlet and outlet spatulas to reduce the loss of disarming liquid

Vasca in plastica per la raccolta del liquido disarmante, rimovibile per una più facile pulizia
Plastic tub, for the collection of disarming liquid, removable for easier cleaning

Guida mobile anteriore e posteriore per ridurre l'ingombro nei trasporti
Front and rear movable guide to reduce transport dimensions



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Spessore di lavoro pannelli e tavole / Boards and panels work thickness..... **10÷50mm**
- Max altezza di lavoro pannelli e tavole / Max working height of boards and panels..... **100÷500mm**
- Produzione oraria / Hourly production..... **800 m/h (circa/about)**
- Capacità serbatoio acqua / Tub capacity..... **30 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **74 dB**
- Lunghezza in posizione lavoro / Work position length..... **2480 mm**
- Dimensioni (LxIxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1280x820x1250 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
090120	PT510 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	235
090121	PT510 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	2,2 - (3,0)	235

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE.

* The machine is complete with technical documentation and CE certificate.