

# TM150/200



TRASMISSIONE DIRETTA / DIRECT DRIVE

Le seghe edili a ponte MAKER modello TM150/200 si utilizzano quando sul cantiere edile o nei laboratori viene richiesta una macchina con prestazioni superiori per lunghezza di taglio. Hanno telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata e pompa ad immersione per il riciclo; regolazione dell'altezza di taglio a vite con volantino per raddoppiare l'altezza girando il pezzo; avanzamento manuale della testa di taglio o su richiesta, avanzamento semiautomatico con volantino laterale.

*The MAKER TM150 / 200 construction bridge saws are used when a machine with superior cutting length performance is required on the construction site or in laboratories. They have a steel sheet frame with built-in tub and immersion pump for recycling; screw cutting height adjustment with handwheel to double the height by turning the piece; manual advancement of the cutting head or on request, semi-automatic advancement with lateral handwheel.*

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento  
*Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating*

Squadretta orientabile 360°  
*360° adjustable square*

Tappetino paraschizzi  
*Splash guard*

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore  
*Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator*

Inclinazione da 0 a 45°  
*Tilt from 0 to 45°*



## Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... Ø 400 mm
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... 140 mm
- Lunghezza taglio / Cutting length TM150..... 1400 mm
- Lunghezza taglio / Cutting length TM200..... 1700 mm
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank capacity TM150..... 100 l
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet water tank capacity TM200..... 120 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 87 dB
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) TM100..... 2040x720x1550 (850) mm
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) TM120..... 2340x720x1550 (850) mm

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
040508	TM150 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	152
040514	TM150 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	152
040509	TM200 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	163
040515	TM200 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	163

\*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.