

TP70/90


TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Segatrice linea pendolare a cinghia, adatta per il cantiere edile ed il posatore con prestazioni superiori di potenza e velocità di taglio su laterizi, pietre, refrattari, marmi ecc. Ha un telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata da 45 litri e pompa ad immersione per il riciclo dell'acqua.

Belt-driven pendular line sawing machine, suitable for the construction site and the installer with superior performance in terms of power and cutting speed on bricks, stones, refractories, marbles, etc. It has a steel sheet frame with a 45-liter built-in tub and immersion pump for water recycling.

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento

Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio

Handle to adjust the blade height for cutting

Protezione al disco in policarbonato

Polycarbonate blade guard

Squadretta orientabile 360°

360° adjustable square

Piano di lavoro zincato e scorrevole

Galvanized and sliding worktop

Tappetino paraschizzi

Splash guard mat

Elettropompa ad immersione

Immersion electric pump

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore

Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 450 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **175 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **650 (800) mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... **45 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **112 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1100x700x1100 (1600) mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
042208	TP70/90 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	97
042209	TP70/90 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	2,2 - (3,0)	97
042206	TP70/90 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	113

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
042210	TP90 Versione con lunghezza di taglio 850 mm / Version with 850 mm cutting length
1601A198	Carrello con inclinazione di taglio da 0 a 45° / Trolley with tilt from 0 to 45°

*La macchina è venduta completa di disco diamantato, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with diamond blade, technical documentation and CE certificate.