

La segatrice MAKER linea pendolare modello TP700/725 è molto compatta e facilmente manovrabile ma con prestazioni superiori di potenza e velocità di taglio per blocchi di pietra di grosse dimensioni, calcestruzzo, refrattari, ecc. La trasmissione a cinghia permette il massimo rendimento del motore in servizio continuo. Ha telaio tubolare in acciaio montato su quattro ruote con dispositivo di bloccaggio per facilitare le manovre in cantiere. Ha protezione posteriore e sui lati all'acqua ed ai residui di taglio. È dotata di vasca zincata estraibile da 50 litri per una facile pulizia. Avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni con impugnatura regolabile e sicura.

The MAKER pendular line sawing machine model TP700 / 725 is very compact and easily maneuverable but with superior performance in terms of power and cutting speed for large stone blocks, concrete, refractories, etc. The belt drive allows the maximum efficiency of the engine in continuous service. It has a tubular steel frame mounted on four wheels with a locking device to facilitate maneuvering on site. It has back and side protection against water and cutting residues. It is equipped with a removable 50-liter galvanized tub for easy cleaning. Manual advancement of the trolley that runs on watertight bearings with adjustable and safe handle.

TP700/725



TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square



Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 700 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **290 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **600 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... **50 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **112 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1470x900x1600 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041805	TP700/725 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	3,0 - (4,0)	212
041806	TP700/725 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	4,0 - (5,5)	238

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1601A232	Cuffia copridisco / <i>Blade guard Ø 725 mm (H=300 mm)</i>
1601A168	Carrello con inclinazione di taglio da 0 a 45° / <i>Trolley with tilt from 0 to 45°</i>

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.