

TRASMISSIONE DIRETTA / DIRECT DRIVE

TPL70/90



Segatrice linea pendolare adatta al taglio rapido e preciso di laterizi, pietre, refrattari, ecc. per il cantiere edile ed il posatore. Ha un telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata da 45 litri e pompa elettrica per il riciclo; avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni e regolazione progressiva manuale dell'altezza di taglio.

Pendular line sawing machine suitable for fast and precise cutting of bricks, stones, refractories, etc. for the construction site and the installer. It has a steel sheet frame with a 45-liter built-in tub and an electric pump for recycling; manual advancement of the carriage that slides on watertight bearings and manual progressive adjustment of the cutting height.

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting

Tappetino paraschizzi
Splash guard mat

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

Protezione al disco in policarbonato
Polycarbonate blade guard

Piano di lavoro zincato e scorrevole
Galvanized and sliding worktop

Impugnatura su entrambi i lati della vasca
Handle on both sides of the tub

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore
Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Caratteristiche tecniche / Technical specification

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... Ø 350 mm
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... 110 mm
- Lunghezza piano lavoro / Working table length..... 400 mm
- Lunghezza taglio / Cutting length..... 650 (800) mm
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... 45 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 112 dB
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... 1100x700x1100 mm

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041502	TPL70-90 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	80
041504	TPL70-90 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	80

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
041510	TPL90 Versione con lunghezza di taglio 850 mm / Version with 850 mm cutting length
1601A300	Versione gambe pieghevoli / Folding legs version
1601A052	Applicazione cuffia disco / Blade guard application Ø 400 mm (H=140 mm)

*La macchina è venduta completa di disco diamantato, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with diamond blade, technical documentation and CE certificate.