

TPL750



TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Segatrice linea pendolare, è facilmente manovrabile pur avendo dimensioni maggiori, garantendo prestazioni superiori di potenza e velocità di taglio su laterizi, porfidi, pietre, refrattari, ecc. Ha un telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata da 70 litri e pompa dell'acqua interna; avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni.

Pendular line sawing machine, it is easily maneuverable despite having larger dimensions, guaranteeing superior performance in terms of power and cutting speed on bricks, porphyry, stones, refractories, etc. It has a steel sheet frame with a built-in 70-liter tub and internal water pump; manual advancement of the carriage, which runs on watertight bearings.

Piastra con slitta per facilitare la tensionatura delle cinghie
Sled plate to easily voltage of the belts

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura allungabile per sollevare ed abbassare il disco
Extendable handle to raise and lower the blade

Impugnatura carrello regolabile con protezione
Adjustable trolley handle with protection

Protezione posteriore
Rear protection

Tappetino paraschizzi
Splash guard mat

Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore
Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Estensione guide che fungono anche da impugnatura
Prolonged guide that also acts as a handle



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 750 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **315 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **600 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... **70 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **112 dB**
- Dimensioni (LxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1600x740x1100 (1750) mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041846	TPL750 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	3,0 - (4,0)	206
041844	TPL750 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	4,0 - (5,5)	198

*La macchina è venduta completa di disco diamantato, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with diamond blade, technical documentation and CE certificate.