

TVP750/900


TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Segatrice linea pendolare, progettata per il cantiere edile con prestazioni superiori di potenza e altezza di taglio in servizio continuo. Ha un telaio tubolare con vasca in plastica sfilabile da 70 litri e pompa ad immersione per il riciclo; avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni con impugnatura regolabile e sicura.

Pendular line saw, designed for the construction site with superior power performance and cutting height in continuous service. It has a tubular frame with 70-liter removable plastic tub and immersion pump for recycling; manual advancement of the trolley that runs on watertight bearings with adjustable and safe handle.

Protezione posteriore
Rear protection

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting

Piano di lavoro zincato e scorrevole con impugnatura regolabile con protezione
Galvanized and sliding worktop with adjustable handle with protection

Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Telaio rinforzato con gambe su due ruote fisse e due girevoli con blocco
Reinforced frame with legs on two fixed wheels and two swivel with lock

Punti di aggancio per il sollevamento
Attachment points for lifting

Estensione guide che fungono anche da impugnatura
Prolonged guide that also acts as a handle

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter TVP750..... Ø 750 mm
- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter TVP900..... Ø 900 mm
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth TVP750..... 320 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth TVP900..... 370 mm
- Lunghezza taglio / Cutting length..... 600 mm
- Capacità serbatoio acqua in plastica / Plastic tub capacity..... 70 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 112 dB
- Dimensioni (LxH) / Dimensions (LxWxH)..... 1700x950x1500 mm
- Squadretta orientabile / Adjustable square..... 360°
- Tappetino paraschizzi/ Splash guard mat

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041814	TVP750 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	4,0 - (5,5)	245
041813	TVP900 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	5,5 - (7,5)	270

*La macchina è venduta completa di disco diamantato, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with diamond blade, technical documentation and CE certificate.